

# Алмаз-УПМ

## Аппаратура речевого оповещения



Аппаратура речевого оповещения предназначена для автоматического воспроизведения речевых сообщений (предварительно записанных во внутреннюю память), оповещающих (информирующих) лётный экипаж и, при необходимости, наземные службы об аварийных, опасных и других ситуациях на борту.



**Наличие документации на доработку:** бюллетени по оборудованию бортовыми речевыми информаторами «Алмаз-УПМ» вертолетов Ми-8МТВ-1 и их модификаций.

## Технические характеристики:

Наименование параметров	ЛНВК.467753.004	ЛНВК.467753.004-01
Количество языков в словаре	2	возможность воспроизведения на нескольких языках (до 5)
Количество входов для приема разовых команд	56	80
Количество входов/выходов для приема команд в последовательном коде по ARINC 429	отсутствуют	10/1
Количество каналов для обмена с устройствами по интерфейсу CAN V2.	отсутствуют	2
Количество аналоговых выходов для подключения АВСК, радиостанции и авиагарнитур	3	4
Суммарное количество воспроизводимых сообщений	56	до 1024
Качество воспроизводимых сообщений	16 Бит, 11025 Гц	16 Бит, 11025 Гц
Объём памяти, выделенной под словарь, МБайт	4	64
Потребляемая мощность, Вт	10	10
Напряжение питания от сети постоянного тока, В (аварийный режим источника питания)	24-29,4 18-31	24-29,4 18-33
Габаритные размеры (ш-д-в), мм	201x170x196,6	90,5x295x224
Масса изделия, кг	3,2	2,5
Температура окружающей среды, С	-55...+60	-55...+60

ООО НПП «АВИАКОМ»

603032, г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 173

[aviacom.nnov.ru](http://aviacom.nnov.ru) | [info@aviacom.nnov.ru](mailto:info@aviacom.nnov.ru)

+7 (831) 212-51-20